

DRIFT-, SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Sedan 2008 har vi levererat gabioner med en unik självbärande lösning som vi är ensamma om i Skandinavien. Sedan dess har vi också utvecklat tjänster och logistik kring produktionsprocessen. Kvalitet och innovation är våra ledord och vår vision är att vara det bästa valet på marknaden.

Våra stenfyllda och maskinvibrerade gabionburar kan likställas med ett betongblock i stabilitet och bärkraft. Det medför en betydligt längre livslängd på muren jämfört med manuellt fyllda gabionlösningar.



- › Ett avjämningslager med 32/64 eller motsvarande läggs alltid på toppen av Gabionburen vid maskinpackningen. Detta för att Gabionburen skall bli maximalt fylld.
- › Denna överfyllnad av Gabionburen kan medföra att viss sten faller ur Gabionburen under den första tiden. Detta är ingenting som påverkar Gabionburens konstruktion, stabilitet eller livslängd.
- › Viss sten kan falla ur Gabionburen under den första tiden då den fraktion som används vid fyllningen innehåller en del sten som på grund av dess form kan smita ut mellan maskorna. Detta är ingenting som påverkar Gabionburens konstruktion, stabilitet eller livslängd.
- › Vår rekommendation är att okulärbesikta Gabionerna vid behov för att säkerhetsställa att den ev. utfallna stenen inte ligger placerad i en miljö där det skall vara stenfritt, tex. på en gångväg eller en körbana.
- › Rengöring från löv och andra komposterande material är att rekommendera vid behov.
- › För att Gabionburen skall få en slätare frontsida knackas ev. utstickande sten in vid behov. Detta är dock endast en estetisk åtgärd.